

# センサーライト



## 1200mm 40W形 直管型 人感センサー付照明

型式	TRS1200TK18W-R	TRS1200PIR-T8-18W	TRS1200RGT822W	TRS1200AST13-19W	TRS1200T8-18W
入力電圧	AC100V-AC265V	AC100V-AC240V	AC85V-AC277V	AC100V-AC240V	AC90V-AC140V
消費電力	18W	18W	22W	19W	18W
点灯保持時間	20秒(調整可)	60秒	30秒/60秒	50秒	
センサ反応時間	0.5秒				
全光束	1,800 lm	3,000K: 1,480 lm 4,300K: 1,510 lm 6,000K: 1,550 lm	2,100 lm	1,400 lm	1,620 lm
演色性	Ra>75	Ra>80	Ra>75	Ra>60	Ra>70
色温度	3,000-7,500K	3,000K-6,000K	2,700-6,500K	6,000-7,000K	6,000-7,000K
力率	>0.90				
製品寿命	50,000時間				
材質	アルミ+ポリカーボネート				
寸法	φ26×1,200mm			φ30.5×1,198mm	φ26×1,198mm
動作周囲温度	-20℃～+60℃		-20℃～+50℃	-20℃～+60℃	-20℃～+50℃
減光特性	100% ↓ 20%(減光)	100% ↓ 20%(減光)	100% ↓ 20%(減光)	100% ↓ 20%(減光)又は 0%(消灯)	100% ↓ 20%(減光)

## 600mm 20W形 直管型 人感センサー付照明

型式	TRS600RGT810W	TRS600AST13-09W	TRS600GBT8-10W
入力電圧	AC100V-AC240V	AC100V-AC240V	AC90V-AC140V
消費電力	10W	9W	10W
点灯保持時間	30秒/60秒	50秒	
センサ反応時間	0.5秒		
全光束	900 lm	700 lm	900 lm
演色性	Ra>70	Ra>60	Ra>70
色温度	3,000-6,000K	6,000K	6,000-7,000K
力率	>0.90		
製品寿命	50,000時間		
材質	アルミ+ポリカーボネート		
寸法	φ26×580mm	φ30.5×580mm	φ26×580mm
動作周囲温度	-20℃～+50℃	-20℃～+60℃	-20℃～+50℃
減光特性	100% ↓ 20%(減光)	100% ↓ 20%(減光)又は 0%(消灯)	100% ↓ 20%(減光)

### 直管型 センサー付照明



## 電球型 人感センサー付照明

型式	TRS-TPBU5W-11	TRS-TPBU7W-11	TRS-TPBU9W-11
入力電圧	AC90V-AC246V		
消費電力	5W	7W	9W
全光束	380 lm	480 lm	750 lm
演色性	Ra>70		
色温度	3,000-6,500K		
動作周囲温度	-20℃～+50℃		
製品寿命	50,000時		
材質	アルミ+ガラス		
寸法	φ58×114mm	φ60×114mm	φ80×114mm
口金	E27		
減光特性	100% → 0%		

### 電球型センサー付照明

