

防水・防塵・防腐食 照明 ①



地中設置用LED 照明 ①

型式		TRS-DM6W-AWW	TRS-DM12W-AWW
電源電圧		AC85V～AC265V	
消費電力		6W	12W
全光束		500 lm	1,100 lm
光色		電球色	
照射角		45°	
周囲環境温度		-20℃～+45℃	
防水・防塵		IP65	
寸法	φ	150mm	220mm
	A	94mm	150mm
	H	90mm	90mm
	B	100mm	155mm
材質		SUS304ステンレス	



地中設置用LED 照明 ②

型式		TRS13090-5W	TRS13090-6W	TRS150100-6W	TRS150100-7W
入力電圧		AC90～220V 50/60Hz			
消費電力		5W	6W	6W	7W
力率		0.9			
搭載LED数		5個	6個 (RGBバージョン) R,G,B 各2個	6個 (RGBバージョン) R,G,B 各2個	7個
演色性		>80			
照射角		照射角選択: 25°/ 30°/ 45°			
変換効率		100-110 lm/W			
色温度		光束量			
CW	5,500～6,500K	550 lm	660 lm	660 lm	750 lm
NW	4,000～5,000K	525 lm	630 lm	630 lm	725 lm
WW	2,800～3,200K	500 lm	600 lm	600 lm	700 lm
RGB	-	無し	有り	有り	無し
寸法		φ: 130mm	φ: 130mm	φ: 150mm	φ: 150mm
		A: 74mm	A: 74mm	A: 86mm	A: 86mm
		H: 90mm	H: 90mm	H: 60mm	H: 60mm
		B: 90mm	B: 90mm	B: 100mm	B: 100mm
材質		アルミ + SUS304ステンレス			
周囲環境温度		-20℃～+45℃			
保存温度		-20℃～+75℃			
防水性		IP67			
重量		895g	910g	1,050g	1,100g
電源		内蔵			
製品寿命		40,000時間			



防水・防塵・防腐食 照明 ②



地中設置用LED 照明 ③



型式	TRS010-6RGB	TRS011-9WW	TRS012-9WW	TRS012-9PW	TRS012-12RGB	
電源電圧	AC85V～AC240V					
消費電力	6W	9W	9W	9W	12W	
全光束	-	700 lm	720 lm	740 lm	-	
光色	RGB	電球色	電球色	昼白色	RGB	
照射角度	45°					
周囲環境温度	-20°C～+45°C					
防水・防塵	IP65					
寸法	φ	120mm	140mm	180mm	200mm	200mm
	A	80mm	103mm	128mm	128mm	128mm
	H	90mm	90mm	100mm	100mm	90mm
	B	75mm	105mm	135mm	130mm	142mm
材質	SUS304ステンレス					

製品写真



防水・防塵・防腐食 照明 ③



水中設置用LED 照明 IP68 防塵・防水・防腐食



型式	TRSDL009W	TRSDL012W	TRSDL005-190-18W	TRSDL005-230-18W
入力電圧	AC85V~220V			
消費電力	9W	12W	18W	
力率	>95%			
全光束	750 lm	1,050 lm	1,500 lm	
搭載LED数	9個	12個	18個	
色温度	2,700 ~ 7,000K			
照射角	30° / 45° / 60°			
動作周囲温度	-20 ~ +40°C	-20 ~ +45°	-20 ~ +40°C	
演色性	Ra > 75			
発光効率	110 lm/W			
IP保護等級	IP68 (防塵・防水・防腐食)			
口金	—	—	R17d	
重量	3Kg	4Kg		
寸法	φ160 × 60mm	φ190 × 60mm	φ190 × 220mm	φ230 × 250mm
材質	SUS304 ステンレス			
電源供給方法	外部電源 (DC12V / DC24V)		内蔵電源	
備考	—	—	台座付	

製品写真

